

# 速乾ニス

合成樹脂塗料

## 特 長

- ・肉持ち、光沢が良い。

## 用 途

- ・一般木部用
- ・籐の手工芸品

容 量      4 0 0 M L      4 L      1 5 k g

## 塗 装 標 準

使用シンナー		ラッカーシンナー#100、NTXラッカーシンナー
標準希釈割合 (%)	スプレー	5 ~ 10
	刷毛	0 ~ 5
標準塗布量 (g / m <sup>2</sup> )		80 ~ 100
乾燥時間 (23)	指触	10分
	硬化	90分
塗り重ね時間		3時間以上
外観		褐色透明
使用上の注意事項		<ul style="list-style-type: none"><li>・塗り変え時の塗装前には、塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。</li><li>・刷毛の洗浄はラッカーシンナーを使用してください。</li><li>・火気には充分注意してください。</li><li>・屋内で塗装される場合、換気に十分注意して下さい。</li></ul>

2013.04.01 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー  
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号  
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4  
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106  
http://www.osaka-toryo.com E-mail info@osaka-toryo.com