

# オイルステイン

染料系油性型木地着色剤

## 特 長

- ・木工、建築関係における木材着色剤として多用途に使用できます。
- ・鮮明な色調が得られ、ソフトな仕上がりになります。

用 途 建築木部内装・店舗家具・その他の木工家具全般

## 色の種類

メープル、オーク、チーク、マホガニ、ウォルナット、ワインレッド

容量 1 L 4 L

標準塗布量 30～50 g/m<sup>2</sup>

## 使用方法

- ・そのまま刷毛に適量含ませて塗装して下さい。
- ・色が濃すぎるときは、ペイントうすめ液で2～3割薄めて塗装して下さい。
- ・上塗りした時に色がにじみやすい場合は、シケラックニス、白ラックスニス、NTXライトシーラーを1～2回塗ると止まります。

## 使用上の注意事項

- ・材質によって色が変わる場合がありますので、必ず試し塗りを行って下さい。
- ・塗装前に、塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。
- ・使用した刷毛や用具はペイントうすめ液で洗って下さい。
- ・火気には十分注意して下さい。
- ・屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。

2022.03.14 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

I S O9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー  
**大阪塗料工業株式会社**

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号  
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4  
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106  
<http://www.osaka-toryo.com> E-mail [info@osaka-toryo.com](mailto:info@osaka-toryo.com)